

AP 9999 SYNTEC

API SN | SAE 5W-30

DẦU ĐỘNG CƠ 4 KỶ CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

MÔ TẢ

AP 9999 SYNTEC giúp giữ sạch động cơ và tối đa hóa tính năng vận hành bằng cách ngăn ngừa hình thành cặn bùn và cặn rắn trong động cơ. Dầu duy trì tính năng khởi động nguội dễ dàng và vượt các yêu cầu tính năng của API SN/CF, ACEA A3/B3, A3/B4...

LỢI ÍCH

- Bảo vệ chống mài mòn cả ở nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao.
- Bảo vệ chống lại hiện tượng keo dầu do nhiệt.
- Chống lắng cặn tối đa, giữ động cơ luôn sạch.

ỨNG DỤNG

AP 9999 SYNTEC là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các dòng xe hiện đại: xe hơi, xe chở khách, xe buýt, xe tải nhẹ từ các thương hiệu ô tô hàng đầu trên thế giới: Honda, Toyota, Ford, BMW, Nissan, GM, Volkswagen... sử dụng nhiên liệu xăng hoặc diesel đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO II, III, IV, V.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	5W-30
Độ nhớt động học @100°C	ASTM D445	9.0 -12.4
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 150
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D92	Min 200
Điểm rót chảy, °C	ASTM D97	Max -30
Cặn cơ học (Cặn Pentane), %m	ASTM	Max 0.1
Ăn mòn đồng (100°C, 3h)	ASTM D130	Nhóm 1
Khả năng tạo bọt (Seq II), ml/ml	ASTM D892	Max 20/0
Hàm lượng kim loại, %m	ASTM D4628	Min 0.2
Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH/g	ASTM D2896	Min 5.0
Ngoại quan	Visual	Trong & sáng

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Bao bì 1L, 4L, 5L theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- Không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để trong điều kiện giá lạnh
- Đậy nắp kỹ khi không sử dụng, tránh nhiễm lẫn với các loại dầu khác.

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

- AP 9999 SYNTEC không gây bất kỳ nguy hại nào đáng kể cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng theo đúng khuyến cáo, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân.
- Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- ✚ Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ Website: www.apsaigonpetro.com
- ✚ Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật APSP tại hotline: **1900 0104**