

AP SUPER 4T SCOOTER SL 10W-40

DẦU ĐỘNG CƠ XE TAY GA 4 KỶ CAO CẤP

MÔ TẢ

AP SUPER 4T SCOOTER SL 10W-40 là dầu động cơ cao cấp, hệ số ma sát thấp được thiết kế cho xe tay ga 4 kỳ hiện đại. Dầu cung cấp khả năng bảo vệ tối ưu chống lại sự mài mòn, giúp kéo dài tuổi thọ của dầu và động cơ của bạn. Với công thức phụ gia tiên tiến, **AP SUPER 4T SCOOTER SL 10W-40** mang lại cảm giác tăng tốc mượt mà. Dầu đáp ứng các tính năng cấp chất lượng API SL và JASO MB.

TIÊU CHUẨN

- ✓ SAE 10W-40
- ✓ API: SL
- ✓ JASO MB

LỢI ÍCH

- ✓ Duy trì màng dầu bền bỉ, thời gia thay dầu lâu hơn.
- ✓ Công thức phụ gia đặc biệt giúp kiểm soát tiếng ồn và rung động.
- ✓ Chống lắng cặn tối đa, giữ động cơ luôn sạch.

ỨNG DỤNG

AP SUPER 4T SCOOTER SL 10W-40 là lựa chọn hàng đầu cho hầu hết các dòng xe tay ga 4 kỳ hiện đại làm mát bằng gió hoặc dung dịch. Sản phẩm phù hợp cho xe tay ga có gắn bộ chuyển đổi xúc tác khí thải.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	10W-40
Độ nhớt động học @ 100°C	ASTM D445	12.5 – 16.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 130
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D92	Min 220
Hàm lượng nước	ASTM D95	Max 0.05
Cặn cơ học (Cặn Pentane)	ASTM D4055	Max 0.1
Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5°C, ml/ml	ASTM D892	Max 50/0
Tổng hàm lượng kim loại	ASTM D4628	Min 0.20
Ăn mòn tấm đồng	ASTM D130	1a
Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH/g	ASTM D2896	Min 5.0
Ngoại quan	Visual	Sáng & rõ

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Chai 0.8 lít, Chai 1 lít, Phuy 208 lít, theo yêu cầu.

LƯU TRỮ

- Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- **AP SUPER 4T SCOOTER SL 10W-40** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo Bảng hướng dẫn an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website <http://www.apsaigonpetro.com>

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ <http://www.apsaigonpetro.com>
- Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: **1900 0104**