

AP WHITE OIL 10

DẦU TRẮNG KỸ THUẬT

MÔ TẢ

AP WHITE OIL 10 là dầu trắng kỹ thuật chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc chọn lọc và phụ gia tinh chế. Dầu có chỉ số độ nhớt cao, độ ổn định nhiệt, ổn định oxy hóa tốt và đặc biệt màu dầu sáng, không gây ô. Dầu phù hợp cho các ứng dụng phủ chống gỉ và bôi trơn kim dẹt.

LỢI ÍCH

- Sản phẩm đa dụng.
- Màu dầu sáng, không gây ô.
- Độ ổn định oxy hóa, ổn định nhiệt cao.
- Tiết kiệm chi phí.

ỨNG DỤNG

AP WHITE OIL 10 phù hợp với các ứng dụng bôi trơn kim dẹt trên các sợi tổng hợp, xịt phủ chống gỉ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo	Phương pháp	AP WHITE OIL 10
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	9 - 10
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 95
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 160
Điểm rót chảy, °C	ASTM D95	Max -6
Hàm lượng nước, %V/m	ASTM D95	Max 0.05
Màu sắc	ASTM D1500	Max 0.5
Khối lượng riêng ở 15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.82 - 0.84
Ngoại quan	Visual	Trong và sáng

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Bao bì 200 lít, IBC 1000L, xe bồn.

LƯU TRỮ

- Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- Đậy kín nắp khi không sử dụng, tránh nhiễm nước.
- Khi để ngoài trời, nên đặt thùng phuy nằm ngang theo khuyến cáo được in trên nhãn của nhà sản xuất.

- Không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để trong điều kiện giá lạnh.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- **AP WHITE OIL 10** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thái bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website <http://www.apsaigonpetro.com>

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ <http://www.apsaigonpetro.com>
- Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: **1900 0104**