

# SP ATF D6

DẦU HỘP SỐ TỰ ĐỘNG CAO CẤP

## MÔ TẢ

**SP ATF D6** là dầu hộp số tự động cao cấp với công nghệ *Durafilm Technology* được thiết kế cho các hộp số tự động hiện đại. Công nghệ tiên tiến giúp kéo dài tuổi thọ hộp số nhờ màng dầu duy trì bền bỉ và tạo cảm giác lái êm ái trong thời gian dài sử dụng.

## TIÊU CHUẨN

**SP ATF D6** đạt và vượt các tiêu chuẩn:

OEM	Tiêu chuẩn
JAMA members	JASO M315 Type 1A-LV
Honda	Honda ATF DW-1, Z1
General Motors	GM W16444, DEXRON-VI
Ford 6 speed	Ford P/N XT-10-QLV MERCON LV
Chrysler 3,4,5 speed	Chrysler Type 9602
Daimler and Chrysler	Chrysler NAG2
BMW, VW, Chrysler with ZF 8&9 speed	ZF TE-ML 11
Toyota	Toyota T-III, T-IV ASD
Mazda	Mazda ATF M-III, M-V, ZF
Nissan	Nissan Matic D, J, S
Suzuki	Suzuki AT Oil 5D06, 2384K
Subaru	Subaru F6, Red 1
Daihatsu	AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
Hyundai/Kia	Hyundai/Kia SP III, SP IV

- Các tiêu chuẩn hộp số tự động 6 cấp của Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, Porsche, và tất cả các loại xe yêu cầu loại dầu DEXRON III hoặc Mercon SP.

## LỢI ÍCH

- **Biến tính ma sát**

Giúp cho việc vận hành các hệ truyền động ô tô trở nên ổn định và tin cậy hơn, tạo cảm giác thoải mái khi lái xe.

- **Chống oxy hóa tuyệt hảo**

Chống hiện tượng keo dầu do nhiệt, duy trì màng dầu bôi trơn bền bỉ.

- **Chỉ số độ nhớt cao**

Tối đa hóa việc vận hành, giảm tổn hao công suất trong khoảng nhiệt độ thay đổi rộng.

- **Chống mài mòn và bảo vệ vượt trội**

Hệ phụ gia chọn lọc, chống mài mòn vượt trội giúp kéo dài tuổi thọ hộp số.

## ỨNG DỤNG

**SP ATF D6** được khuyến dùng cho:

- ✓ Hộp số tự động xe con, xe tải nặng yêu cầu các tiêu chuẩn theo bảng khuyến nghị.
- ✓ Các bộ phận trợ lực tay lái
- ✓ Một số ứng dụng thủy lực yêu cầu đáp ứng độ nhớt ISO VG 32-46-68.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	SP ATF D6
Độ nhớt động học @ 100°C	ASTM D445	6.5-6.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 150
Điểm chớp cháy, °C	ASTM D92	Min 200
Điểm rót chảy, °C	ASTM D97	Max -30
Hàm lượng nước	ASTM D95	Max 0.05
Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	0.83-0.85
Ngoại quan	Visual	Sáng & rõ

\* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

## ĐÓNG GÓI

Phuy 200 lít, Xô 18 lít.

## LƯU TRỮ

- Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

## MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- **SP ATF D6** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo Bảng hướng dẫn an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website <http://www.apsaigonpetro.com>

## HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ <http://www.apsaigonpetro.com>
- Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: **1900 0104**