



# SP ATF DIII

## DEXRON IIIH

### DẦU HỘ SỐ TỰ ĐỘNG TỔNG HỢP CAO CẤP

#### MÔ TẢ

**SP ATF DIII** là dầu hộp số tự động gốc tổng hợp cao cấp, kết hợp giữa dầu gốc hảo hạng và phụ gia chọn lọc bổ sung tính năng chống mài mòn, chống ăn mòn, chống oxy hóa và tính chất nhiệt độ thấp. Dầu được pha chế để đáp ứng các yêu cầu của các nhà chế tạo hộp số tự động hàng đầu.

#### ỨNG DỤNG

**SP ATF DIII** được khuyến dùng cho:

- ✓ Hộp số tự động xe con.
- ✓ Hộp số tự động xe tải nặng.
- ✓ Các bộ phận trợ lực tay lái.
- ✓ Một số ứng dụng thủy lực yêu cầu đáp ứng độ nhớt ISO VG 32-46-68.



#### TIÊU CHUẨN

- GM Dexron IID, IIIG, IIIH
- Ford Mercon
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4

#### LỢI ÍCH

- **Biến tính ma sát**  
Giúp cho việc vận hành các hệ truyền động ô tô trở nên ổn định và tin cậy hơn, tạo cảm giác thoải mái khi lái xe.
- **Chống oxy hóa tuyệt hảo**  
Chống hiện tượng keo dầu do nhiệt, duy trì màng dầu bôi trơn bền bỉ.
- **Chỉ số độ nhớt cực cao**  
Tối đa hóa việc vận hành, giảm tổn hao công suất trong khoảng nhiệt độ thay đổi rộng.
- **Chống mài mòn và bảo vệ vượt trội**  
Hệ phụ gia chọn lọc, chống mài mòn vượt trội giúp kéo dài tuổi thọ hộp số.

#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	cSt	30 - 36
Độ nhớt động học @ 100°C	ASTM D445	cSt	6.8 – 8.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	Min 170
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	oC	Min 200
Điểm đông	ASTM D97	oC	Max -30
Hàm lượng nước	ASTM D95	%V	Max 0.05
Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	ml/ml	0.83 - 0.85
Màu sắc	Visual	--	Đỏ
Ngoại quan	Visual	--	Trong và sáng

\* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

**ĐÓNG GÓI**

18L 200L 1000L Theo yêu cầu

**SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG****• Sức khỏe và an toàn**

**SP ATF DIII** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng gang tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

**• Bảo vệ môi trường**

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

**LƯU TRỮ**

**Nhiệt độ lưu trữ:** Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

**THÔNG TIN BỔ SUNG**

Lưu ý tham vấn ý kiến đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu không được nêu ra trong tài liệu này  
Hotline: [1900 0104](tel:19000104)