



SP GREEN POWER PLUS SN 10W-40

DẦU ĐỘNG CƠ XE SỐ 4 KỶ

MÔ TẢ

SP GREEN POWER PLUS SN 10W-40 được sản xuất từ dầu gốc tổng hợp và phụ gia hảo hạng. **CÔNG NGHỆ ULTRA-X** điều chỉnh độ bay hơi cực thấp giúp làm giảm sự tiêu hao dầu nhớt, hạn chế khí thải GHS độc hại, thân thiện với môi trường, cùng với các phân tử **ULTRA ACTIVE** luân chuyển nhanh và bền bỉ giúp động cơ duy trì tăng tốc mượt mà ngay khi đã vận hành 5.000 km.

ỨNG DỤNG

SP GREEN POWER PLUS SN 10W-40 là lựa chọn hoàn hảo cho tất cả các loại xe số hiện đại.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @100°C	ASTM D445	cSt	12.5 – 16.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	Min 130
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	Min 220
Chỉ số kiềm tổng TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	Min 5.0
Cặn cơ học (cặn Pentan)	ASTM D4055	ml/ml	Max 0.1
Ăn mòn tấm đồng (100°C, 3h)	ASTM D130	--	Nhóm 1
Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5°C	ASTM 892	ml	Max 50/0
Hàm lượng nước	ASTM D95	%V/m	Max 0.05

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

TIÊU CHUẨN

- API SN
- JASO MB
- SAE 10W-40

LỢI ÍCH

SP GREEN POWER PLUS SN 10W-40 là sự lựa chọn tối ưu cho động cơ xe số 4 kỳ với các tính năng nổi bật:

- Kiểm soát hiệu quả chống ăn mòn và lắng cặn động cơ.
- Bảo vệ động cơ, chống mài mòn.
- Ổn định nhiệt độ và oxy hóa cao.
- Chống quá nhiệt giúp động cơ vận hành nhẹ nhàng và êm ái.
- Giúp làm sạch và kéo dài tuổi thọ động cơ.
- Tối ưu hóa hệ ma sát giúp giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu.

ĐÓNG GÓI

1L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG**•Sức khỏe và an toàn**

SP GREEN POWER PLUS SN 10W-40 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng gang tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

•Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG**▪ Tham vấn kỹ thuật**

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)