

SP UTTO 30

DẦU TRUYỀN ĐỘNG MÁY NÔNG NGHIỆP

MÔ TẢ

SP UTTO 30 là dầu truyền động đa năng cao cấp (UTTO), được sản xuất từ dầu tinh chế hiệu năng cao cùng hệ phụ gia tiên tiến, chuyên sử dụng trong ngành nông, lâm nghiệp. SP UTTO cung cấp sự bảo vệ tốt nhất ngay từ lúc động cơ khởi động cho đến các giai đoạn hoạt động liên tục với cường độ cao

TIÊU CHUẨN

SP UTTO 30 đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của:

- Ford M2C 134D
- Case New Holland MAT 3525 & 3526
- John Deere J20C
- Massey Ferguson CMS M1143, 1135 & 1145
- ZF TE ML 03E & 05E
- KUBOTA UDT
- API GL-4
- Volvo WB101...

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- Tối ưu hiệu suất làm việc bộ ly hợp và hệ thống phanh ướt.
- Nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống thủy lực.
- Cung cấp sự bảo vệ ăn mòn kép cho bánh răng, vòng bi và các kim loại màu trong thiết bị.
- Đảm bảo sự ổn định trong mọi điều kiện nhiệt độ hoạt động. giảm tiếng ồn và chuyển số nhẹn nhàng.
- Ngăn ngừa rỉ sét, chống ăn mòn kiểm soát ma sát tuyệt vời.
- Chống lắng cặn và làm sạch vượt trội.
- Một loại dầu sử dụng cho nhiều ứng dụng, giảm tồn kho, đơn giản trong bảo trì, tiết kiệm chi phí
- Kéo dài tuổi thọ của động cơ

ỨNG DỤNG

SP UTTO 30 ứng dụng cho các cơ cấu truyền động bánh răng, cầu sau, hệ thống phanh ướt, bộ trích lực hộp số (PTO) và các hệ thống thủy lực của máy cày, máy gặt đập liên hợp, xe đẩy, xe kéo và các thiết bị off-road.



SP UTTO 30 được khuyến nghị sử dụng trên thiết bị máy nông nghiệp của các nhà sản xuất danh tiếng như KUBOTA, CATERPILLAR FORD, ALLISON, JOHN DEERE & MASSEY FERGUSON....

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo	Phương pháp đo	SP UTTO 30
Độ nhớt động học @ 100°C	ASTM D445	9.3 - 12.4
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 100
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 200
Độ tạo bọt	ASTM D892	Max 50/0
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -12
Hàm lượng nước	ASTM D95	Max 0.05

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Bao bì 18L, 200L, theo yêu cầu.

LƯU TRỮ

- Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- **SP UTTO 30** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website <http://www.apsaigonpetro.com>

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ <http://www.apsaigonpetro.com>
- Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: **1900 0104**