

SP WHITE OIL 32

DẦU TRẮNG KỸ THUẬT

MÔ TẢ

SP WHITE OIL 32 là dầu trắng kỹ thuật chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc chọn lọc và phụ gia tinh chế. Dầu có chỉ số độ nhớt cao, độ ổn định nhiệt, ổn định oxy hóa tốt và đặc biệt màu dầu sáng.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- Sản phẩm đa dụng.
- Màu dầu sáng, không gây ô.
- Độ ổn định oxy hóa, ổn định nhiệt cao.
- Tiết kiệm chi phí.

ỨNG DỤNG

SP WHITE OIL 32 phù hợp với các ứng dụng bôi trơn kim dẹt trên các sợi tổng hợp, xịt phủ chống gỉ, dầu làm bóng, dầu cho các hệ thống thủy lực thông thường, dầu súc rửa đường ống và hệ thống công nghiệp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo	Phương pháp	32
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	29-35
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 100
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 200
Điểm rót chảy, °C	ASTM D95	Max -9
Hàm lượng nước, %V/m	ASTM D95	Max 0.05
Màu sắc	ASTM D1500	Max 0.5
Khối lượng riêng ở 15°C, g/cm ³	ASTM D4052	0.84-0.86
Ngoại quan	Visual	Trong và sáng

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Bao bì 200 lít, IBC 1000L, xe bồn.



ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.
- Đậy kín nắp khi không sử dụng, tránh nhiễm nước.
- Khi để ngoài trời, nên đặt thùng phuy nằm ngang theo khuyến cáo được in trên nhãn của nhà sản xuất.
- Không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để trong điều kiện giá lạnh.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- ✚ Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ Website: www.apsaigonpetro.com
- ✚ Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật APSP tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)

Technical Data