

SP KEPMAX SL/CF 15W-40

API SL/CF

SAE 15W-40

DẦU ĐỘNG CƠ Ô TÔ 4 KỲ

MÔ TẢ

SP KEPMAX SL/CF 15W-40 là sản phẩm dầu động cơ cao cấp chuyên dùng cho các các động cơ xăng 4 kỳ hiện đại giúp kéo dài tuổi thọ, bảo vệ động cơ tuyệt hảo.

TIÊU CHUẨN

API SL/CF.

LỢI ÍCH

SP KEPMAX SL/CF 15W-40 với công nghệ Ultra X2 giúp động cơ vận hành tin cậy thông qua:

- Công nghệ màng dầu siêu bền, giúp duy trì độ nhớt tối ưu.
- Bảo vệ chống lại hiện tượng keo dầu do nhiệt.
- Làm sạch chủ động, bảo vệ động cơ sạch hơn.

ỨNG DỤNG

SP KEPMAX SL/CF 15W-40 được sử dụng cho cả động cơ xăng, động cơ diesel (không có bộ lọc hạt) và các động cơ chạy khí.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả
API	--	SL/CF
SAE Grade	SAE J300	15W-40
Khối lượng riêng ở 15°C, g/cm ³	ASTM D1298	0,83 ÷ 0,95
Độ nhớt động học ở 40°C, cSt	ASTM D445	100 ÷ 145
Độ nhớt động học ở 100°C, cSt	ASTM D445	14,0 – 16,0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	≥ 125
Hàm lượng tro Sunphat, % kl	ASTM D874	≥ 0,6
Hàm lượng tạp chất cơ học, % kl	ASTM D473	Không có
Trị số kiềm tổng, mgKOH/g	ASTM D2896	≥ 8,5
Nhiệt độ chớp lửa cốc hở, °C	ASTM D92	≥ 210
Nhiệt độ đông đặc, °C	ASTM D97	≤ -15
Hàm lượng nước, %v	ASTM D95	Không có
Cặn cơ học (Cặn Pentane)	ASTM D4055	≤ 0,1

Technical Data

TDS No: SP/717
12/12/2024

Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5°C, ml/ml	ASTM D892	≤ 50/0
Ăn mòn tấm đồng (100°C, 3h)	ASTM D130	Nhóm 1
Ngoại quan	Visual	Sáng & rõ

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Can 4L, Xô 18 lít, Phuy 200 lít.

LƯU TRỮ

- Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 50°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn gây cháy, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác nếu không được khuyến cáo.

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN

- SP KEPMAX SL/CF 15W-40 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.
- Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website

<http://www.apsaigonpetro.com>

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ <http://www.apsaigonpetro.com>
- Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)