



AP 9999 SYNTEC SN 10W-40

API SN

SAE 10W-40

DẦU ĐỘNG CƠ 4 KỲ CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP

MÔ TẢ

AP 9999 SYNTEC SN 10W-40 giúp giữ sạch động cơ và tối đa hóa tính năng vận hành bằng cách ngăn ngừa hình thành cặn bùn và cặn rắn trong động cơ. Dầu duy trì tính năng khởi động nguội dễ dàng.

ỨNG DỤNG

AP 9999 SYNTEC SN 10W-40 là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các dòng xe hiện đại: xe hơi, xe chở khách, xe buýt, xe tải nhẹ từ các thương hiệu ô tô hàng đầu trên thế giới: Honda, Toyota, Ford, BMW, Nissan, GM, Volkswagen... sử dụng nhiên liệu xăng hoặc diesel đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO II, III, IV, V.

TIÊU CHUẨN

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

LỢI ÍCH

- Bảo vệ chống mài mòn cả ở nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao.
- Bảo vệ chống lại hiện tượng keo dầu do nhiệt.
- Chống lắng cặn tối đa, giữ động cơ luôn sạch.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	cSt	12.5 ÷ 16.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	Min 140
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	Min 200
Điểm rót chảy	ASTM D97	°C	Max -30
Hàm lượng nước	ASTM D95	%tt	Max 0.05
Cặn cơ học (Cặn Pentane)	ASTM D4055	%kl	Max 0.1
Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5°C	ASTM D892	ml/ml	Max 50/0
Hàm lượng kim loại	ASTM D4951	%kl	Min 0.2
Ăn mòn đồng (100°C, 3h)	ASTM D130	-	Nhóm 1
Trị số kiềm tổng (TBN)	ASTM D2896	mgKOH/g	Min 5.0
Ngoại quan	Visual	-	Sáng & rõ

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

4L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG**• Sức khỏe và an toàn**

AP 9999 SYNTEC SN 10W-40 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu (MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website <http://www.apsaigonpetro.com>

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 45°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG**• Tham vấn kỹ thuật**

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ <http://www.apsaigonpetro.com>

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: **1900 0104**