



# AP CIRCO 220

**DẦU TUẦN HOÀN**

## MÔ TẢ

**AP CIRCO 220** là dầu ổ đỡ và tuần hoàn được đặc chế từ dầu gốc khoáng và các chất phụ gia cao cấp. Dầu có độ ổn định oxy hoá cao, chống rỉ sét, chống ăn mòn. **AP CIRCO 220** thích hợp cho các hệ thống bôi trơn tuần hoàn và các hệ thống bôi trơn kín mà ở đó hiện tượng nhũ hoá nước không xảy ra.

## ỨNG DỤNG

**AP CIRCO 220** được khuyến dùng cho các hệ thống tuần hoàn và bôi trơn khép kín mà trong đó hiện tượng nhũ hoá nước không xảy, ví dụ máy nghiền loại trục lăn, các loại hộp số giảm tốc thông thường, bạc đạn và hộp truyền động sử dụng trong máy dệt và máy in, ...



## TIÊU CHUẨN

- ISO GRADE 220
- ISO 6743-4 HL
- ISO 6743-6 CKB
- DIN 51517-2 CL
- DIN 51524-1HL

## LỢI ÍCH

- Là dòng sản phẩm dầu tuần hoàn chất lượng cao, giá cả hợp lý được khách hàng công nghiệp tin dùng.
- Tách khí, ngăn ngừa hiện tượng sủi bọt giúp duy trì sự ổn định và nâng cao hiệu suất làm việc của thiết bị.
- Tuổi thọ dầu cao – tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.
- Tính năng chống gỉ & chống mài mòn tin cậy.
- Duy trì hiệu năng hệ thống.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	cSt	200 ÷ 240
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	Min 95
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	Min 240
Điểm đông đặc	ASTM D97	°C	Max -6
Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5°C	ASTM D892	ml/ml	Max 50/0
Hàm lượng nước	ASTM D95	%tt	Max 0.05
Thử gỉ	ASTM D665A	-	Pass
Khả năng tách nước @82 °C	ASTM D1401	Phút	Max 60
Ngoại quan	Visual	-	Sáng & rõ

\* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

**ĐÓNG GÓI**

18L    200L    1000L    Theo yêu cầu

**SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG****• Sức khỏe và an toàn**

**AP CIRCO 220** không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

**• Bảo vệ môi trường**

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

**LƯU TRỮ**

**Nhiệt độ lưu trữ:** Dưới 45°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

**THÔNG TIN BỔ SUNG****▪ Khuyến nghị**

Không nên tự ý lựa chọn độ nhớt của dầu tuần hoàn mà cần tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Độ nhớt của dầu tuần hoàn là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến tiêu hao nhiên liệu của hệ thống tuần hoàn. Dầu tuần hoàn có độ nhớt quá cao thường gây cản thủy động lớn. Lực cản tăng đồng nghĩa với việc hệ thống sẽ tốn nhiều năng lượng hơn để vận hành, độ nhớt cao khiến độ linh động của các phần tử dầu kém, bơm tốn nhiều thời gian để đẩy dầu tới các chi tiết cần bôi trơn. Hiện tượng này có thể gây hư hại cho hệ thống tuần hoàn của máy cán đặc biệt trong mùa lạnh lúc khởi động máy. Bởi khi đó dầu chưa kịp đến những nơi cần đến, nhưng các chi tiết đã chuyển động tương đối với nhau. Sự cọ xát giữa hai bề mặt kim loại khiến chúng bị trầy xước, mài mòn, đây là tổn hại không hề nhỏ đối với hệ thống tuần hoàn hoặc các ổ trục.

Ngược lại, nếu sử dụng dầu có độ nhớt thấp, tính loãng cao, sẽ rất khó duy trì màng dầu giữa các bề mặt kim loại do đó ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ ổ trục, hệ thống tuần hoàn và dễ xảy ra hiện tượng tắt máy giữa chừng.

**▪ Tham vấn kỹ thuật**

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)