



AP WAY LUBE 220

DẦU RÃNH TRƯỢT

MÔ TẢ

AP WAY LUBE 220 là loại dầu khe trượt cao cấp được hình thành từ dầu gốc và phụ gia được chọn lọc đạt các tính năng chống nhỏ giọt, trơn trượt, chống mài mòn, chống tạo rỉ và khắc phục ma sát chuyển động cho dầu bôi trơn bàn máy và khe trượt. Dầu có khả năng lọc và chống ép bề mặt khe khi máy không hoạt động. **AP WAY LUBE 220** đáp ứng được các tiêu chuẩn của dầu khe trượt Cincinnati – Milacron.

ỨNG DỤNG

AP WAY LUBE 220 được khuyến dùng cho:

- ✓ Máy công cụ, hệ thống thủy lực, rãnh trượt của công cụ.
- ✓ ISO 150 & 220 thường được dùng trong các động cơ lớn, yêu cầu tính chính xác tuyệt đối và áp suất cao.

TIÊU CHUẨN

- Cincinnati – Milacron series

LỢI ÍCH

- **Loại trừ sự kết dính trong rãnh trượt và bàn máy**

Hệ phụ gia chuyên dụng duy trì tính năng chống tiếp xúc bề mặt hoàn hảo.

- **Bảo đảm tính chính xác và bề mặt cho các bộ phận**

Kết hợp dầu gốc hảo hạng và phụ gia chọn lọc, **AP WAY LUBE 220** giúp duy trì độ chính xác và ổn định cho thiết bị khi vận hành.

- **Duy trì khả năng làm việc tuyệt vời cho các hệ thống thủy lực**

Sản phẩm phù hợp cho các hệ thống thủy lực thông thường trong công nghiệp, giúp giảm chi phí tồn kho.

- **Hiệu quả chống mài mòn và chống oxy hóa cao**

Hệ phụ gia chuyên dụng thế hệ mới tăng cường tính năng chống mài mòn và chống oxy hóa cao.

- **Khả năng chịu tải nặng và chịu áp suất cao.**

AP WAY LUBE đáp ứng đầy đủ các yêu cầu điều kiện hoạt động với dải độ nhớt rộng trong khoảng ISO 32 – 220.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	cSt	200 ÷ 240
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	Min 95
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	Min 220
Điểm rót chảy	ASTM D97	°C	Max -6
Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5°C	ASTM D892	ml/ml	Max 50/0
Ăn mòn đồng (100°C, 3h)	ASTM D130	-	Nhóm 1
Ngoại quan	Visual	-	Sáng & rõ

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI


18L 208L 1000L Theo yêu cầu

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 45°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG
• Sức khỏe và an toàn

AP WAY LUBE 220 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

THÔNG TIN BỔ SUNG
• Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)