



SP FORCE 4T 15W-40

DẦU ĐỘNG CƠ XE SỐ 4 KỲ CAO CẤP

MÔ TẢ

SP FORCE 4T 15W-40 được sản xuất từ dầu gốc cao cấp và phụ gia hảo hạng. Công nghệ UltraX Clean hoạt hóa duy trì hiệu năng ổn định và tạo cảm giác lái xe đầy hứng khởi. **SP FORCE 4T 15W-40** dẫn đầu thị trường trong việc áp dụng bộ tiêu chuẩn JASO T903:2023 ban hành mới nhất.

ỨNG DỤNG

SP FORCE 4T 15W-40 được khuyến dùng cho:

Tất cả các loại mô tô và xe số 4 kỳ sử dụng ly hợp ướt hoạt động trong mọi điều kiện đường xá



TIÊU CHUẨN

- API SL
- JASO MA2
- SAE 15W-40

LỢI ÍCH


- Xe bốc ngay khi khởi động
- Duy trì độ nhớt tối ưu
- Giữ động cơ luôn sạch

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @100°C	ASTM D445	cSt	12.5 – 16.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	Min 120
Hàm lượng kiềm tổng	ASTM D2896	mg KOH/g	Min 4.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn	ASTM D4628	%m	Min 0.15
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	Min 200
Độ tạo bọt (Seq II) @93.5°C	ASTM D892	ml/ml	Max 50/0
Hàm lượng nước	ASTM 95	%V	Max 0.05
Ăn mòn tấm đồng	ASTM D93	Class	1a
Cặn cơ học (cặn Pentane)	ASTM D4055	%m	Max 0.1
Khối lượng riêng tại 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0.86 – 0.88
Ngoại quan	Visual	--	Sáng & rõ

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI



1L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

•Sức khỏe và an toàn

SP FORCE 4T 15W-40 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

•Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG

▪ Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)