



SP KEPMAX SD/CC 20W-50

DẦU ĐỘNG CƠ 4 KỶ ĐA DỤNG

MÔ TẢ

SP KEPMAX SD/CC 20W-50 là dầu động cơ xăng và diesel đa dụng, được sản xuất từ nguồn dầu gốc khoáng cao cấp và phụ gia đa tính năng, giúp bôi trơn và bảo vệ động cơ hoàn hảo.

ỨNG DỤNG

SP KEPMAX SD/CC 20W-50 được khuyến dùng cho cả động cơ xăng và diesel hút khí tự nhiên như:

- ✓ Xe tải / Xe bus / Xe chở khách
- ✓ Tàu đánh cá / xà lan / tàu kéo
- ✓ Máy phát điện
- ✓ Máy móc nông ngư cơ – yêu cầu cấp chất lượng API SD/CC



TIÊU CHUẨN

- API SD/CC

LỢI ÍCH

- Khả năng tẩy rửa ưu việt, giúp động cơ luôn sạch.
- Duy trì màng dầu liên tục, giúp động cơ vận hành êm ái.
- Đặc tính chống ăn mòn, chống mài mòn, chống oxy hóa tốt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @100°C	ASTM D445	cSt	16.3 – 21.8
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	Min 100
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	Min 220
Hàm lượng kiềm tổng	ASTM D2896	mg KOH/g	Min 4.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn	ASTM D4628	%m	Min 0.1
Điểm đông	ASTM D97	°C	Max -6
Hàm lượng nước	ASTM 95	%V	Max 0.05
Độ tạo bọt (SeqII) @93.5°C	ASTM D892	ml/ml	Max 50/0
Ngoại quan	Visual	--	Sáng & rõ

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

Giới thiệu sản phẩm

03-2024

ĐÓNG GÓI



4L 18L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

• Sức khỏe và an toàn

SP KEPMAX SD/CC 20W-50 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG

• Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)