



SP MIXING OIL 32

DẦU BÔI TRƠN ĐA NĂNG CHO CÔNG NGHIỆP

MÔ TẢ

SP MIXING OIL 32 là dầu bánh răng công nghiệp được pha chế từ dầu gốc khoáng chọn lọc kết hợp với hệ phụ gia phù hợp, giúp bôi trơn, bảo vệ bề mặt bánh răng và hỗ trợ vận hành ổn định trong các hệ thống truyền động công nghiệp.

ỨNG DỤNG

SP MIXING OIL 32 được khuyến dùng cho:

- ✓ Bộ truyền động bánh răng kín trong công nghiệp.
- ✓ Các hệ thống bánh răng trụ, bánh răng nghiêng, bánh răng côn vận hành ở điều kiện thông thường.
- ✓ Các thiết bị truyền động cơ khí yêu cầu dầu bánh răng công nghiệp cấp nhớt ISO VG 32.
- ✓ Các hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc bôi trơn vung té phù hợp với dầu bánh răng công nghiệp.

*Đối với bánh răng hypoid và côn xoắn khuyến nghị sử dụng dầu hộp số sàn **SP GEAR OIL EP GL-5** và **SP GEAR OIL EP GL-4** tương ứng.*



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @40°C	ASTM D445	cSt	28.8 ÷ 35.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	≥ 110
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	≥ 200
Điểm đông	ASTM D97	°C	≤ -6
Hàm lượng nước	ASTM D95	%V	≤ 0.05
Độ tạo bọt	ASTM D892	ml/ml	≤ 50/0
Ăn mòn tấm đồng	ASTM D130	--	Loại 1

TIÊU CHUẨN

- ISO VG 32

LỢI ÍCH

- Chống gỉ, kéo dài tuổi thọ bánh răng
- Vận hành ổn định
- Khả năng bảo vệ thiết bị tuyệt vời

Màu sắc

ASTM D1500

--

 ≤ 3.5

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI



18L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

• Sức khỏe và an toàn

SP MIXING OIL 32 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 45°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG

• Không khuyến nghị/hỗ trợ

Đối với các hệ thống sử dụng lõi lọc < 10micron, việc kiểm soát bọt sẽ rất khó khăn gây suy giảm hiệu suất bôi trơn.

• Tương thích dầu

Sản phẩm tương thích với hầu hết các loại dầu bánh răng công nghiệp gốc khoáng khác. Khi có yêu cầu châm bổ sung dầu khác loại, vui lòng tham vấn đội kỹ thuật APSP để có các hướng dẫn cần thiết.

• Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: **1900 0104**