



SP WELLGO X2 15W-40

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL 4 KỲ TẢI NẶNG CAO CẤP

MÔ TẢ

SP WELLGO X2 15W-40 là dầu động cơ diesel 4 kỳ tải nặng cao cấp đặc chế nhằm bảo vệ động cơ tối đa. Sản phẩm phù hợp với hầu hết các động cơ diesel 4 kỳ cao tốc, hiệu suất cao có hoặc không có turbo tăng áp. Sản phẩm được khuyến nghị với động cơ diesel có gắn bộ hồi lưu khí xả (EGR), bộ xúc tác chọn lọc SCR.

ỨNG DỤNG

SP WELLGO X2 15W-40 được khuyến dùng cho:

- ✓ Xe tải hạng nặng
- ✓ Ghe tàu chuyên đánh bắt xa bờ
- ✓ Xe cơ giới / Xe công trình
- ✓ Máy phát điện



TIÊU CHUẨN

- API CI-4
- ACEA E7/E2
- MAN 3275
- MB Approval 228.3
- Renault RLD-2
- Cummins CES 20076/77/78
- MTU Type II
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Caterpillar ECF-2/1-a
- Volvo VDS-3
- Mack EO-N

LỢI ÍCH

- Kéo dài tuổi thọ động cơ
- Kiểm soát cặn bám và trung hòa axit có hại
- Duy trì độ nhớt tối ưu giúp bảo vệ động cơ liên tục

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @100°C	ASTM D445	cSt	12,5 – 16,2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	≥ 120
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	≥ 200
Hàm lượng kiềm tổng	ASTM D2896	mg KOH/g	≥ 8.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn	ASTM D4628	%m	≥ 0.25
Ăn mòn đồng	ASTM D130	--	Loại 1
Hàm lượng nước	ASTM D95	%V	≤ 0.05



Giới thiệu sản phẩm

03-2024

Cặn cơ học (cặn Pentane)	ASTM D4055	%m	≤ 0.1
Độ tạo bọt (SeqII) @93.5°C	ASTM D892	ml/ml	≤ 50/0

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI



18L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

• Sức khỏe và an toàn

SP WELLGO X2 15W-40 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 45°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG

• Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)