

AP SPINDO 22

DẦU TRỤC QUAY

MÔ TẢ

AP SPINDO 22 là loại dầu trục quay cao cấp với độ nhớt thấp, được sản xuất từ nguồn dầu khoáng tinh chế cao kết hợp với phụ gia chống rỉ, chống mài mòn và chống oxy hóa. Dầu có màu sáng sẽ giảm thiểu sự nhuộm màu cho sản phẩm.

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- Bôi trơn tuyệt vời ở điều kiện làm việc với tốc độ cao
- Độ ổn định oxy hóa cao
- Cung cấp sự bảo vệ chống rỉ và ăn mòn
- Chống tạo bọt, chống mài mòn tốt
- Tăng tuổi thọ trục quay

ỨNG DỤNG

AP SPINDO 22 được khuyến dùng cho trục quay của máy dẹt tốc độ cao, máy mài, CNC và các máy khác yêu cầu dầu bôi trơn có độ nhớt thấp, có khả năng chống oxy hóa và chống rỉ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo	Phương pháp	AP SPINDO 22
Độ nhớt động học @ 40°C	ASTM D445	20 - 24
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 100
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C	ASTM D92	Min 180
Điểm đông, °C	ASTM D95	Max -12
Độ tạo bọt seq II ở 93.5 °C	ASTM D892	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V/m	ASTM D95	Max 0.05
Khả năng tách nước @54°C, Phút	ASTM D1401	Max 15
Ăn mòn đồng (100°C, 3h)	ASTM D130	1a

* Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm.

ĐÓNG GÓI

Bao bì 18 lít, 200 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thái bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- ✚ Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ Website: www.apsaigonpetro.com
- ✚ Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật APSP tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)