



HERA

API TC

SAE 20

DẦU NHỚT ƯU VIỆT CHO ĐỘNG CƠ 2 KỶ

MÔ TẢ

HERA siêu bảo vệ piston, Bugi, tính năng cháy sạch ngăn ngừa hình thành muội than và kéo dài thời gian bảo dưỡng gấp 2 lần so với các loại dầu thông thường.

TIÊU CHUẨN

- SAE 20
- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

ỨNG DỤNG

HERA được khuyến dùng cho tất cả động cơ 2 kỳ làm mát bằng không khí hoặc dung dịch (ca nô, cửa xích, xe máy 2 kỳ, máy cắt cỏ, máy thổi khói, máy khoan bê tông, máy phun thuốc).



LỢI ÍCH

- Công thức cháy sạch không để lại muội than.
- Giúp động cơ khởi động nhanh và dễ dàng.
- Chống đóng cặn piston và bugi.
- Hàm lượng tro thấp, giảm phát thải ra môi trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @100°C	ASTM D445	cSt	6.5 – 9.29
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	Min 100
Tro sun-phát	ASTM D874	%m	Max 0.18
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	Min 100
Ăn mòn tấm đồng	ASTM D130	Class	1a
Cặn cơ học (cặn Pentane)	ASTM D4055	%m	Max 0.1
Độ tạo bọt (Seq II) @93.5°C	ASTM D892	ml/ml	Max 50/0
Ngoại quan	Visual	--	Sáng & rõ

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.



ĐÓNG GÓI



1L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

•Sức khỏe và an toàn

HERA không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng gang tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

•Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG

• Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)