



SP CENTUR CD/SF 15W-40

API CD/SF

SAE 15W-40

DẦU ĐỘNG CƠ 4 KỲ ĐA DỤNG

MÔ TẢ

SP CENTUR CD/SF 15W-40 là dầu động cơ xăng và diesel 4 kỳ đa dụng. Được pha chế từ nguồn phụ gia đặc biệt, **SP CENTUR CD/SF 15W-40** phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam với tính năng bảo vệ liên tục, tăng khả năng bôi trơn cho mọi ứng dụng, tăng khả năng bảo vệ và duy trì hoạt động của máy móc trong khoảng nhiệt độ thay đổi rộng.

ỨNG DỤNG

SP CENTUR CD/SF 15W-40 được khuyến dùng cho xe tải nhỏ, máy kéo nông nghiệp, các máy chịu tải nhỏ sử dụng động cơ diesel không có turbo tăng áp. Dầu cũng được sử dụng cho động cơ xăng yêu cầu hiệu năng API SF.



TIÊU CHUẨN

- API CD/SF

LỢI ÍCH

- Duy trì độ nhớt tối ưu giúp bảo vệ động cơ liên tục.
- Ngăn ngừa quá trình tạo cặn bên trên pít-tông.
- Giải pháp hoàn hảo cho hệ thống động cơ không có turbo tăng áp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	Phương pháp	Đơn vị	Mức giới hạn
Độ nhớt động học @100°C	ASTM D445	cSt	12.5-16.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	--	Min 120
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	ASTM D92	°C	Min 200
Chỉ số kiềm tổng TBN	ASTM D2896	MgKOH/g	Min 6.0
Hàm lượng kim loại	ASTM D4628	%	Min 0.15
Cặn cơ học (cặn Pentan)	ASTM D4055	ml/ml	Max 0.1
Ăn mòn tấm đồng (100°C, 3h)	ASTM D130	--	1a
Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5°C	ASTM 892		Max 50/0
Hàm lượng nước	ASTM D95	%V/m	Max 0.05

* Các thông số trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất.

ĐÓNG GÓI

18L 200L 1000L Theo yêu cầu

SỨC KHỎE, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG**• Sức khỏe và an toàn**

SP CENTUR CD/SF 15W-40 không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công nghiệp.

Tránh tiếp xúc với da. Dùng gang tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay bằng xà phòng và nước.

• Bảo vệ môi trường

Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.

Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo bảng thông tin an toàn (MSDS).

LƯU TRỮ

Nhiệt độ lưu trữ: Dưới 60°C. Tránh ánh nắng trực tiếp.

Tránh xa các nguồn nhiệt và các nguồn dễ kích nổ, tránh nhiễm nước, không trộn lẫn với các loại dầu khác.

THÔNG TIN BỔ SUNG**▪ Khuyến nghị:**

Đối với động cơ diesel turbo tăng áp chịu tải trọng trung bình đến nặng khuyến nghị sử dụng SP CENTUR SUPER TURBO CF-4/SG.

Đối với động cơ diesel turbo tăng áp chịu tải trọng nặng đến siêu nặng khuyến nghị sử dụng SP CENTUR-X SUPER CI-4/SL.

▪ Tham vấn kỹ thuật

Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không được đề cập trong tài liệu này tại hotline: [1900 0104](tel:19000104)