



SP HIRANO

DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG 4 KỶ THỂ HỆ MỚI

MÔ TẢ

SP HIRANO là sản phẩm tiên phong với công nghệ bôi trơn tổng hợp dành cho động cơ xăng 4 kỳ tại thị trường Việt Nam. Dầu được đặc chế cho động cơ xăng vận hành dưới cường độ cao, tối đa hóa bảo vệ và tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ thể hệ mới nhất hiện nay trên các dòng SUV, MPV, SEDAN, HATBACK từ các nhà sản xuất Âu – Á – Mỹ.

TIÊU CHUẨN

- ✓ API SN
- ✓ ILSAC GF-5
- ✓ ACEA A3/B4
- ✓ VW 508.88/509.99, 502.00/505.00
- ✓ MB 229.3/.5, 226.5
- ✓ BMW Longlife-01
- ✓ Renault RN 0700/ 0710
- ✓ Fiat H2, M2, N2, Z2
- ✓ PSA B71 2296/2300
- ✓ SAE 5W-40

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH

- ✓ Hệ phụ gia giảm ma sát tối ưu giúp tiết kiệm và phát huy tối đa sức mạnh động cơ.
- ✓ Hàm lượng tro thấp, đáp ứng yêu cầu khí thải theo tiêu chuẩn EURO III, IV, V.
- ✓ Giữ sạch động cơ nhờ tính năng phân tán và tẩy rửa chủ động.
- ✓ Khởi động dễ dàng, bảo vệ động cơ vượt trội trong nhiều điều kiện lái xe và nhiệt độ

ỨNG DỤNG

SP HIRANO mang lại cảm giác tự tin khi lái xe nhờ tận dụng tối đa sức mạnh động cơ trên các dòng xe sang và xe thể thao hiện đại nhất yêu cầu dầu động cơ có độ nhớt thấp và hiệu suất tối ưu.



CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
(84.28) 3822 4848/ 6272 0324 Fax: (84.28) 3824 3959
990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
(84.28) 3742 3296 Fax: (84.28) 3742 3295
www.apsaigonpetro.com www.apoil.com.sg

MST: 0305715556

technical data
technical data
technical data



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đo		5W-40
Độ nhớt động học @ 100°C	ASTM D445	13.0 -16.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 140
Điểm đông	ASTM D97	Max -21
Nhiệt độ chớp cháy cốc hồ, °C	ASTM D92	Min 200
Ăn mòn tấm đồng	ASTM D130	1A
Cặn cơ học (cặn Pentan)	ASTM D4055	Max 0.1
Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5°C, ml/ml	ASTM D892	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V/m	ASTM D95	Max 0.05
Hàm lượng kim loại, %m	ASTM D4628	Min 0.3
Trị số kiểm tổng (TBN)	ASTM D2896	Min 6.0

*Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm.

ĐÓNG GÓI

Bao bì 18 lít, 200 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- ✚ Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ Website: www.apsaigonpetro.com
- ✚ Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật APSP tại hotline: **1900 0104**

technical data
technical data
technical data



CÔNG TY CỔ PHẦN AP SAIGON PETRO

 Lầu 1, 6B Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
 (84.28) 3822 4848/ 6272 0324 Fax: (84.28) 3824 3959
 990 Nguyễn Thị Định, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP.HCM
 (84.28) 3742 3296 Fax: (84.28) 3742 3295
 www.apsaigonpetro.com www.apoil.com.sg

MST: 0305715556